

VEDI TAVOLE SERIE AB

KEYPLAN

Coperture: rimozione guaine bituminose compresi sottofondo e massetti pendenze esistenti sino al solaio strutturale e ripristino della copertura come da stratigrafia di cui ai dettagli di Tav. AB07
RIF. E.P.: 25.A05.A70.030 +
PA05 +
25.A05.F01.010
RIF. E.P. DA DETTAGLIO

Restauro e ripristino del cornicione esistente in intonaco a base di calce idraulica con finitura superficiale di spessore minimo mm 3 e granulometria < mm 0,6
RIF. E.P.: PA25 +
20.A54.A30.020 +
20.A54.A30.040 +
20.A90.A20.020

Sezione CC
vedi TAV. AB03
Dettagli Corpo B
vedi TAV. AB07
C

Coperture: rimozione guaine bituminose compresi sottofondo e massetti pendenze esistenti sino al solaio strutturale e ripristino della copertura come da stratigrafia di cui ai dettagli di Tav. AB07
RIF. E.P.: 25.A05.A70.030 +
PA05 + 25.A05.F01.010 +
RIF. E.P. DA DETTAGLIO

Restauro e ricostruzione di cornici e marcapiani in intonaco a base di calce idraulica e finitura di motivi ornamentali con intonachino spatolato
RIF. E.P.: PA25 +
20.A54.A30.020 +
20.A54.A30.040 +
20.A90.A20.020

Coperture: rimozione guaine bituminose compresi sottofondo e massetti pendenze esistenti sino al solaio strutturale e ripristino della copertura come da stratigrafia di cui ai dettagli di Tav. AB07
RIF. E.P.: 25.A05.A70.030 +
PA05 + 25.A05.F01.010 +
RIF. E.P. DA DETTAGLIO

Restauro e ricostruzione di cornici e marcapiani in intonaco a base di calce idraulica e finitura di motivi ornamentali con intonachino spatolato
RIF. E.P.: PA25 +
20.A54.A30.020 +
20.A54.A30.040 +
20.A90.A20.020

DETTAGLIO 6
vedi TAV. AB07

Restauro e ricostruzione di cornici e marcapiani in intonaco a base di calce idraulica e finitura di motiviornamentali con intonachino spatolato
RIF. E.P.: PA25

Restauro e ripristino del cornicione esistente in intonaco a base di calce idraulica con finitura superficiale di spessore minimo mm 3 e granulometria < mm 0,6

B
Sezione BB
vedi TAV. AB03
Dettagli Corpo B
vedi TAV. AB07

Coperture: rimozione guaine bituminose compresi sottofondo e massetti pendenze esistenti sino al solaio strutturale e ripristino della copertura come da stratigrafia di cui ai dettagli di Tav. AA10
RIF. E.P.: 25.A05.A70.030 +
PA05 +
25.A05.F01.010 +
RIF. E.P. DA DETTAGLIO

Restauro e ricostruzione di cornici e marcapiani in intonaco a base di calce idraulica e finitura di motivi ornamentali con intonachino spatolato
RIF. E.P.: PA25 +
20.A54.A30.020 +
20.A54.A30.040 +
20.A90.A20.020

Nuovo pluviale in rame diam 120
RIF. E.P.: 20.A88.A40.030

Scrostamento intonaco esistente ammalorato, riprese e rappezzature con intonaco a base di calce idraulica spessore cm 2/3 e finitura superficiale di spessore minimo 3mm e granulometria <0,6 mm
RIF. E.P.: 25.A05.B20.020 +
25.A90.A05.010 +
PA25 +
20.A54.A30.020 +
20.A54.A30.040 +
20.A90.A20.020



Scrostamento intonaco esistente ammalorato, riprese e rappezzature con Intonaco a base di calce idraulica spessore cm 2 / 3 e finitura superficiale di spessore minimo mm 3 e granulometria < mm 0,6
RIF. E.P.: PA25 +
20.A54.A30.020 +
20.A54.A30.040 +
20.A90.A20.020

Nuovo pluviale in rame diam 120
RIF. E.P.: 20.A88.A40.030

Nuovo pluviale in rame diam 120
RIF. E.P.: 20.A88.A40.030

Nuovo terminale in ghisa h. 200 diam 120
RIF. E.P.: 20.A88.A30.030

Sezione CC
vedi TAV. AB03
Dettagli Corpo B
vedi TAV. AB07
C

Nuovo lambrino in intonaco di calce idraulica strollato con sagomatura degli spigoli come esistente in Corpo A

Sostituzione di tutte le piane delle finestre con lastre in ardesia di dimensione non inferiore alle esistenti e spessore cm. 2 con goggiolatoio
RIF. E.P.: PR.A21.A20.020 +
20.A74.A30.020

Demolizione rivestimento in piastrelle e scrostamento intonaco esistente ammalorato, riprese e rappezzature con intonaco a base di calce idraulica spessore cm 2/3 e finitura superficiale di spessore minimo 3mm e granulometria <0,6 mm
RIF. E.P.: 25.A05.B20.020 +
25.A90.A05.010 +
PA25 +
20.A54.A30.020 +
20.A54.A30.040 +
20.A90.A20.020

Scrostamento intonaco esistente ammalorato, riprese e rappezzature con Intonaco a base di calce idraulica spessore cm 2 / 3 e finitura superficiale di spessore minimo mm 3 e granulometria < mm 0,6
RIF. E.P.: PA25 +
20.A54.A30.020 +
20.A54.A30.040 +
20.A90.A20.020

Sostituzione di tutte le piane delle finestre con lastre in ardesia di dimensione non inferiore alle esistenti e spessore cm. 2 con goggiolatoio
RIF. E.P.: PR.A21.A20.020 +
20.A74.A30.020

Nuovo lambrino in intonaco di calce idraulica strollato con sagomatura degli spigoli come esistente in Corpo A

Demolizione rivestimento in piastrelle e scrostamento intonaco esistente ammalorato, riprese e rappezzature con intonaco a base di calce idraulica spessore cm 2/3 e finitura superficiale di spessore minimo 3mm e granulometria <0,6 mm
RIF. E.P.: 25.A05.B20.020 +
25.A90.A05.010 +
PA25 +
20.A54.A30.020 +
20.A54.A30.040 +
20.A90.A20.020

B
Sezione BB
vedi TAV. AB03
Dettagli Corpo B
vedi TAV. AB07

Nuovo pluviale in rame diam 120
RIF. E.P.: 20.A88.A40.030

Nuovo terminale in ghisa h. 200 diam 120
RIF.E.P.: 20.A88.A30.030

FRONTE SU DISTACCO VERSO VIA PELLEGRINI (Sud-Est)
Progetto
1:50

Coperture: rimozione guaine bituminose compresi sottofondo e massetti pendenze esistenti sino al solaio strutturale e ripristino della copertura come da stratigrafia di cui ai dettagli di Tav. AB07
RIF. E.P.: 25.A05.A70.030 +
PA05 +
25.A05.F01.010
RIF. E.P. DA DETTAGLIO

Restauro e ripristino del cornicione esistente in intonaco a base di calce idraulica con finitura superficiale di spessore minimo mm 3 e granulometria < mm 0,6

Nuovo pluviale in rame diam 120
RIF. E.P.: 20.A88.A40.030

Scrostamento intonaco esistente ammalorato, riprese e rappezzature con Intonaco a base di calce idraulica spessore cm 2 / 3 e finitura superficiale di spessore minimo mm 3 e granulometria < mm 0,6
RIF. E.P.: PA25 +
20.A54.A30.020 +
20.A54.A30.040 +
20.A90.A20.020

Nuovo pluviale in rame diam 120
RIF. E.P.: 20.A88.A40.030

Coperture: rimozione guaine bituminose compresi sottofondo e massetti pendenze esistenti sino al solaio strutturale e ripristino della copertura come da stratigrafia di cui ai dettagli di Tav. AB07
RIF. E.P.: 25.A05.A70.030 +
PA05 + 25.A05.F01.010 +
RIF. E.P. DA DETTAGLIO

Restauro e ripristino del cornicione esistente in intonaco a base di calce idraulica con finitura superficiale di spessore minimo mm 3 e granulometria < mm 0,6

Nuovo pluviale in rame diam 120
RIF. E.P.: 20.A88.A40.030

A
Sezione AA
vedi TAV. AB03
Dettagli Corpo B
vedi TAV. AB07

Restauro e ricostruzione di cornici e marcapiani in intonaco a base di calce idraulica e finitura di motiviornamentali con intonachino spatolato
RIF. E.P.: PA25 +
20.A54.A30.020 +
20.A54.A30.040 +
20.A90.A20.020

Restauro e ripristino del cornicione esistente in intonaco a base di calce idraulica con finitura superficiale di spessore minimo mm 3 e granulometria < mm 0,6

Nuovo pluviale in rame diam 120
RIF. E.P.: 20.A88.A40.030

Coperture: rimozione guaine bituminose compresi sottofondo e massetti pendenze esistenti sino al solaio strutturale e ripristino della copertura come da stratigrafia di cui ai dettagli di Tav. AA10
RIF. E.P.: 25.A05.A70.030 +
PA05 +
25.A05.F01.010
RIF. E.P. DA DETTAGLIO

Restauro e ripristino del cornicione esistente in intonaco a base di calce idraulica con finitura superficiale di spessore minimo mm 3 e granulometria < mm 0,6

Scrostamento intonaco esistente ammalorato, riprese e rappezzature con intonaco a base di calce idraulica spessore cm 2/3 e finitura superficiale di spessore minimo 3mm e granulometria <0,6 mm
RIF. E.P.: PA25 +
20.A54.A30.020 +
20.A54.A30.040 +
20.A90.A20.020



Nuovo pluviale in rame diam 120
RIF. E.P.: 20.A88.A40.030

Nuovo terminale in ghisa h. 200 diam 120
RIF. E.P.: 20.A88.A30.030

Sostituzione di tutte le piane delle finestre con lastre in ardesia di dimensione non inferiore alle esistenti e spessore cm. 2 con goggiolatoio
RIF. E.P.: PR.A21.A20.020 +
20.A74.A30.020

A
Sezione AA
vedi TAV. AB03
Dettagli Corpo B
vedi TAV. AB07

Demolizione rivestimento in piastrelle e scrostamento intonaco esistente ammalorato, riprese e rappezzature con intonaco a base di calce idraulica spessore cm 2/3 e finitura superficiale di spessore minimo 3mm e granulometria <0,6 mm
RIF. E.P.: 25.A05.B20.020 +
25.A90.A05.010 +
PA25 +
20.A54.A30.020 +
20.A54.A30.040 +
20.A90.A20.020

Nuovo lambrino in intonaco di calce idraulica strollato con sagomatura degli spigoli come esistente in Corpo A

Nuovo pluviale in rame diam 120
RIF. E.P.: 20.A88.A40.030

Nuovo terminale in ghisa h. 200 diam 120
RIF.E.P.: 20.A88.A30.030

FRONTE SU DISTACCO INTERNO VERSO CORPO A (Sud-Ovest)
Progetto
1:50

NOTA BENE:
Tutti i fronti dovranno essere completamente liberati da reperti metallici di qualsiasi tipo (impianti abbandonati e/o sottotraccia, ancoraggi linee elettriche, fermi persiane, cardini, etc.)
Tutti gli intonaci dei fronti dovranno essere adeguamente scrostati, stuccati, consolidati superficialmente e preparati con completa spazzolatura e pulitura oltre che sottoposti a successivo trattamento biocida.
Tutti i fronti dovranno essere scrostati nelle parti incoerenti ed integrati con intonaco a base di calce idraulica con finitura superficiale di spessore minimo 3 mm e granulometria <0,6 mm. Ove necessario e non scrostato l'intonaco si dovrà provvedere alla riadesione dello stesso con iniezioni di malta liquida.
Tutti i fronti dovranno essere tinteggiati con pittura minerale a base di silicato di potassio del colore rosso "pompeiano" da definire congiuntamente con la SBAP e la DL.
L'intero apparato decorativo (paraste, lesene e cornici) dovrà essere tinteggiato con pittura minerale a base di silicato di potassio del colore giallo tenue da definire congiuntamente con la SBAP e la DL.

NOTE
N.B.: Il presente elaborato è rappresentativo della soluzione architettonica adottata, la stessa dovrà essere verificata dall'impresa, a proprio carico, attraverso il rilievo planimetrico AS-BUILT e costruita nel rispetto della normativa vigente.
N.B.: Il progetto dovrà essere adattato, a carico dell'impresa, agli aggiornamenti del rilievo effettuati durante le verifiche e sottoposto alla DL per l'approvazione.
N.B.: Eseguita la lavorazione, l'impresa dovrà predisporre, a proprio carico, gli elaborati grafici AS-BUILT finali.
N.B.: L'impresa dovrà fornire documentazione di certificazione e di garanzia del sistema costruttivo adottato, oltre alle necessarie documentazioni relative alla manutenzione del sistema.
N.B.: Sono a carico dell'impresa tutte le prove di laboratorio e in loco che la DL reputerà necessarie per la verifica dei parametri prestazionali richiesti.
N.B.: Tutti gli zoccoletti di finitura si intendono realizzati con lo stesso materiale utilizzato per il pavimento.
N.B.: L'impresa appaltatrice dovrà redigere, a proprio carico, una scheda di rilievo ed una di progetto per ogni singolo serramento presente nell'edificio ed interessato dal presente appalto. Le schede di progetto dovranno inoltre contenere schede tecniche e disegni costruttivi. La documentazione dovrà essere approvato dalla committenza e direzione dei lavori. L'impresa appaltatrice potrà procedere alla realizzazione solo dopo tale approvazione.
N.B.: Per una corretta esecuzione delle opere si rimanda anche al documento "capitolato speciale d'appalto".
N.B.: Le dimensioni sono espresse in cm., salvo ove diversamente indicato.
N.B.: Le quote altimetriche sono espresse in mt.
N.B.: Le quote e le dimensioni si riferiscono al finito salvo ove diversamente indicato.
N.B.: Per le opere strutturali si vedano elaborati del progetto esecutivo.
N.B.: Per le opere impiantistiche si vedano elaborati del progetto esecutivo.

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
3	23/01/2018	PER EMISSIONE	A. SIBILLA / A. MAGRASSI	M. GUARINO / R. TORIELLI	-	-
2	24/11/2017	EMISSIONE FINALE	A. SIBILLA / A. MAGRASSI	M. GUARINO / R. TORIELLI	-	-
1	06/10/2017	EMISSIONE DEFINITIVA	A. SIBILLA / A. MAGRASSI	M. GUARINO / R. TORIELLI	-	-

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA — Direttore: Arch. Laura Petacchi

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI — Dirigente: Arch. G.B.Poggi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI — Dirigente: Arch. M. Grassi

Committente: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI — Progetto n°

Sviluppo Genova
Sviluppo Genova via San Giorgio 1 16128 - Genova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. G. B. Poggi

Coordinamento generale: Arch. Marco Guarino, Arch. Roberto Torielli
Progetto ARCHITETTONICO E STRUTTURALE: SIBILLASSOCIATI, Ing. Antonio Sibilla
Consulenza: Ing. Andrea Magrassi
Progetto IMPIANTI: SIBILLASSOCIATI, Ing. Antonio Sibilla

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI GENOVA — Dott. Ing. ANTONIO SIBILLA N° 5276

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)

Intervento Opera: EX MERCATO OVO-AVICOLO DEL CAMPASSO
Municipio: II - CENTRO OVEST — 2
Quartiere: SAMPIERDARENA — 9
Codice Archivio SG: E157 | ESE | 5 | T | 104B | 3

Oggetto della Tavola: Corpo B - Palestra
Fronti su Via Pellegrini (S-E) e su Corpo A (S-O)
Progetto

Scala: 1:50 — Data: 23/01/2018

Tavola N°: AB04

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: PROGETTO ESECUTIVO — ARCHITETTONICO

Codice GULP | Codice PROGETTAZIONE | Codice OPERA | Codice ARCHIVIO

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.