LEGENDA SIMBOLI E PARTICOLARI INSTALLATIVI TIPOLOGICI

DETTAGLIO TIPO - 01
PARTICOLARE INSTALLATIVO CASSETTA DA INCASSO

DETTAGLIO TIPO - 02
PARTICOLARE PAVIMENTO/PAVIMENTO

DETTAGLIO TIPO - 03
INSTALLAZIONE CANALINE IN PAVIMENTO FLOTTANTE - SOVRAPPOSTE O AFFIANCATE

DETTAGLIO TIPO - 04
ESEMPIO INSTALLATIVO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NEI LOCALI TECNICI



DETTAGLIO TIPO - 05
PARTICOLARE RIVELATORE DI FUMO IN AMBIENTE



DETTAGLIO TIPO - 06
PARTICOLARE RIVELATORE DI FUMO IN PAVIMENTO FLOTTANTE



DETTAGLIO TIPO - 07
PARTICOLARE PANNELLO ALLARME INCENDI (OTTICO/ACUSTICO) E PULSANTE ALLARME



DETTAGLIO TIPO - 08
PARTICOLARE DIFFUSORE SONORO EVAC IN AMBIENTE



NOTE GENERALI:
1. IL PRESENTE DISEGNO E' VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI IN ESSO RAPPRESENTATI.
2. PRIMA DI INIZIARE I LAVORI L'IMPRESA DOVRA' VERIFICARE LA VERSIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO.
3. PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI L'IMPRESA DOVRA' VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DEL PROGETTO CON L'E INDICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI SPECIFICATE NEGLI ELABORATI DEL PROGETTO DEI SINGOLI IMPIANTI.
4. PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI L'IMPRESA DOVRA' VERIFICARE EVENTUALI INTERFERENZE CON ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI.
5. LE QUOTE DEL PRESENTE DISEGNO SONO INDICATIVE E DEVONO ESSERE VERIFICATE DALL'IMPRESA IN FASE DI SVILUPPO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI ASSIEME ALLA D.L., CON RIFERIMENTO ANCHE A QUANTO SPECIFICATO NEI GRAFICI DI DETTAGLIO DEL PROGETTO ARCHITETTONICO.
6. IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEGLI ELEMENTI EDILI DEI COSTITUZIONALI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE LE CARATTERISTICHE DI ISOLAZIONE EI 120 DI RESISTENZA AL FUOCO DEI COMPONENTI EDILI ATTRAVERSATI.
7. TUTTE LE APPARECCHIATURE ALL'INTERNO DEI CONTROSOFFITTI SARANNO RESE ACCESSIBILI PER MEZZO DI BOTOLE DI ISPEZIONE DI ADEGUATE DIMENSIONI, REALIZZATE IN MODO DA NON COMPROMETTERE LA CLASSE DEL CONTROSOFFITTO.
8. LA DISTRIBUZIONE IMPIANTISTICA PRINCIPALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI E' REALIZZATA TRAMITE CANALINE ZINCATE E CAVEDOTTI CORRUGATI A DOPPIA PARETE, DEBITAMENTE DIMENSIONATI, CON PASSAGGIO TRAMITE PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI SOTTO PAVIMENTO GALLEGGIANTE E CONTROSOFFITTI.
9. LA DISTRIBUZIONE IMPIANTISTICA SECONDARIA E' REALIZZATA TRAMITE TUBAZIONI CORRUGATE, ELETTRICHE O TELEFONICHE, INCASSATE IN VISTA/CONTROSOFFITTO E GUAINA SPARALATA CON PASSAGGIO A PAVIMENTO/PARETE/SOFFITTO TRAMITE PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI.
10. GLI IMPIANTI ELETTRICI E QUELLI SPECIALI SONO REALIZZATI TRAMITE TUBAZIONI E CANALINE SEPARATE MA AVENTI LO STESSO PASSAGGIO/PERCORSO.
11. TUTTE LE TUBAZIONI INSTALLATE IN VISTA IN AMBIENTI DIVERSI (ES. LOCALI TECNICI) SARANNO DEL TIPO IN PVC AUTOESTINGUENTE RIGIDO CON GRADO DI PROTEZIONE IP55 MINIMO.
12. TUTTE LE TUBAZIONI INSTALLATE IN VISTA IN AMBIENTI ESTERNI SARANNO DEL TIPO IN RAME.
13. LA DISTRIBUZIONE IMPIANTISTICA E' STATA CONCEPITA PER ESSERE IL MENO INVASIVA POSSIBILE, NEL RASSIMO RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.
14. PER TUTTE LE ALIMENTAZIONI DOVE NON ALTRIMENTI SPECIFICATO O ARRIVARE CON TUBAZIONI A VISTA IN AMBIENTE/LOCALI, SARA' PREVISTA DIRETTAMENTE LA POSA DI CAVI ELETTRICI AD ISOLAMENTO MINERALE.
15. TUTTE LE TUBAZIONI A VISTA IN AMBIENTI ESTERNI SARANNO DEL TIPO IN ACCIAIO ZINCATO CON GRADO DI PROTEZIONE IP55 MINIMO.
16. TUTTE LE MONTANTI DELLE TUBAZIONI ESISTENTI DA UTILIZZARE DOVE NON INTERVENIRE A 2.5MW?
17. TUTTE LE TUBAZIONI PREVISTE PER LE UTENZE FINALI F.M. AVRANNO DIAMETRO MINIMO 25Ø/M.
18. TUTTE LE TUBAZIONI PREVISTE PER LE UTENZE FINALI SPECIALI AVRANNO DIAMETRO MINIMO 25Ø/M.
19. TUTTE LE TUBAZIONI PREVISTE PER LE UTENZE FINALI LUCI AVRANNO DIAMETRO MINIMO 32Ø/M.
20. TUTTE LE TUBAZIONI PREVISTE PER LE UTENZE FINALI DI POTENZA AVRANNO DIAMETRO MINIMO CORRISPONDENTE ELETTRICA SARANNO ALIMENTATE DA QUADRI DI ZONA TRAMITE LINEA ELETTRICA RESISTENTE AL FUOCO CON INTERRUTTORE A MONTE DI QUADRO, TUBAZIONE CORRUGATA DI DIMENSIONI ADEGUATA, CAVO ELETTRICO, ETC. SI TUTTO DEBITAMENTE DIMENSIONATO.
21. TUTTE LE APPARECCHIATURE INSTALLATE DOVRANNO ESSERE CONFORMATIVE EUROPEE (CPF 305/11).
22. PER IL PREZZO POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DEGLI IMPIANTI MECCANICI E DELL'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE, OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE PROGETTUALI AD ESSI DEDICATE.
23. TUTTE LE SCELTE IMPIANTISTICHE SARANNO CONCORDATE E CONFERMATE IN FASE DI LAVORAZIONE CON LA D.L.

NOTA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
TUTTI I CORPI ILLUMINANTI DOVRANNO ESSERE DOTATI DI QUANTO CARATTERISTICHE:
1. TEMPERATURA DI COLORE 3000°K;
2. RESA CROMATICA MINIMA (RA 80);
3. ALIMENTATORI ELETTRONICI;
4. LE OTTICHE DEI CORPI ILLUMINANTI VARIANO A SECONDA DELLA DESTINAZIONE D'USO E DAGLI STRETTI RICHIESTI PER I SINGOLI AMBIENTI MUSEALI.
5. L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SARA' DOTATO DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA LUCE DIURNA CHE, DOVE LA NON QUALE DIMMERABILI SARANNO COMANDATI DA REMOTO TRAMITE INTERFACCIA DI INTERAZIONE CON APPLICAZIONE PROGRAMMATA DI DOMANDO, LOCALMENTE NEI LOCALE INFOSPORT, MENTRE QUELLI NON DIMMERABILI SARANNO COMANDATI DIRETTAMENTE DAL QUADRO ELETTRICO DI ZONA.

LEGENDA: IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC

	CENTRALE EVAC COMPATTA A 6 ZONE
	DIFFUSORE QUADRATO PARETE/SOFFITTO IN METALLO 6W EN54-24 Evac04: IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA
	PROIETTORE BIDIREZIONALE 6+6W EN54-24 Evac04: IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA
	POSTAZIONE REMOTA PER CHIAMATE DI EMERGENZA CON 12 ZONE EN54-16
	MICROFONO A STELO
	PROIETTORE MONODIREZIONALE ANTIVANDALO 20W EN54-24

LEGENDA: IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

	CENTRALE ANTINCENDIO INDIRIZZATA ESPANDIBILE
	PANNELLO ACUSTICO LUMINOSO ALLARME INCENDIO CON SIRENA LAMPEGGIANTE
	INDICATORE LED DI SEGNALAZIONE PER RILEVATORI SOTTOPAVIMENTO GALLEGGIANTE (c. INSTALLAZIONE A PAVIMENTO
	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO c. INSTALLAZIONE A SOFFITTO -op- INSTALLAZIONE SOTTO PAVIMENTO c. INSTALLAZIONE A PARETE IN VANO TECNICO (CAVEDIO, VANO ASCENSORE, ecc)
	MODULO INDIRIZZATO PER COLLEGAMENTO BARRIERE LINEARI DI FUMO
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO DA 5 - 60mt
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO DA 5 - 30mt
	TRASLATORE DI SEGNALE WIRELESS
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO WIRELESS c. INSTALLAZIONE A SOFFITTO
	PULSANTE DI SEGNALAZIONE IN CASSETTA STAGNA A ROTTURA DI VETRO
	PORTA D'PORTONE REI CON ELETTROMAGNETE 60KG

LEGENDA: IMPIANTI SPECIALI

	SPIA DI SEGNALAZIONE + RONZATORE
	PULSANTE DI TACITAZIONE ALLARME (RESET)
	PULSANTE DI CHIAMATA A TRAENTE
	NODO EQUIPOTENZIALE
	POZZETTO IN CLS DIMENSIONE 40x40x50CM CONTENTE DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO DA 1,5MT COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA

LEGENDA: IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALE

	SCATOLA PORTAUTILITO DA INCASSO
	SCATOLA PORTAUTILITO DA ESTERNO A PARETE
	SCATOLA PORTAUTILITO DA ESTERNO A PARETE CON CONTENITORE A TENUTA STAGNA
	LAMPADA D'EMERGENZA LED DA 11W CON AUTONOMIA 1 HSMIN DOTATE DI PITTOGRAMMA PER LA INDICAZIONE DELLE VIE DI ESODO
	PRESA BIPASSO 10/16A STANDARD ITALIANO
	PRESA UNEL 10/16A STANDARD TEDESCO
	ANTENNA ACCESS POINT WI WIRELESS
RJ45	PRESA RJ45 UTP CAT.6
	QUADRO ELETTRICO DI ZONA
	ARMADIO RACK DI ZONA
	CAVEDOTTO CORRUGATO IN PVC
	CANALINA METALLICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DIMENSIONE VARIABILE
	CANALINA METALLICA SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPECIALI DIMENSIONE VARIABILE
	QUADRETTO PRESE INDUSTRIALE COMPOSTO DA N.2 PRESE CEE 220V/1 -N.2 PRESE 400V 3P+T+N -N.2 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 16A 4P
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA COMPLETO DI TUBAZIONE, CASSETTA DI DERIVAZIONE E CAVO FG17, CON LINEA DEDICATA DA QUADRO ELETTRICO DI ZONA, PROTETTA DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DA 16A (IL TUTTO DEBITAMENTE DIMENSIONATO)
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE DATI COMPLETO DI TUBAZIONE, CASSETTA DI DERIVAZIONE E CAVO FG17, CON LINEA DEDICATA DA ARMADIO RACK DI RIFERIMENTO.
	NODO E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI SUPPLEMENTARI

DETTAGLIO TIPO - 09
PARTICOLARE BINARIO ELETTRIFICATO

LEGENDA: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

	TELECAMERA IP MINICAM 3MP 2,7 - 13MM IR40 A COLORI PER INTERNI Tvcc04: IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA c. INSTALLAZIONE A SOFFITTO
	TELECAMERA BULLET 2MPV 2,7 - 13MM IR40 A COLORI PER ESTERNI Tvcc04: IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA
MONITOR 22"	MONITOR 22" LED HD
NVR 16 CANALI	VIDEOREGISTRATORE DI RETE NVR 16 FLUSSI VIDEO 5MP
SWITCH 8 PORTE	SWITCH DI RETE 8 PORTE GIGABIT POE

LEGENDA: IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE

CONTATTO	CONTATTO MAGNETICO WIRELESS
	ESPANSIONE WIRELESS
CENTRALE	CENTRALE ANTINTRUSIONE IN BOX METALLICO
TASTIERA	TASTIERA SAFE KEY ALFANUMERICA
	SIRENA PIEZOELETTRICA INTERNA IN CONTENITORE PLASTICO
	SIRENA PER ESTERNI CON LAMPEGGIANTE A LED WIRELESS 103DB 1W

LEGENDA: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

		ID
	INTERRUTTORE A RAGGI INFRAROSSI PASSIVI (TECNOLOGIA PIR)	
	INTERRUTTORE UNIPOLARE 10/16A	
	DEVIATORE 10/16A	
LAN-GOPI YY (Eth)	COMANDO CENTRALIZZATO PER L'ACCENSIONE, SPEGNIMENTO E REGOLAZIONE DELLE LUCI EQUIPAGGIATO CON DRIVER DALI	
	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CORPO ILLUMINANTE Nfe IDENTIFICATIVO TIPOLOGIA - GOPI - QUADRO DI RIFERIMENTO (P, PIANO) YY - CIRCUITO DI RIFERIMENTO - Eth: ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA	
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI MILLWORK - FLOS BEDPOSE MOD. 6LINE - DRIVER DALI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L01
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED SPOT - FLOS OUTDOOR MOD. SIGMA LIGHTWALL - NCDM4 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L02
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION - FLOS BEDPOSE MOD. PROFILO CALANDRATO X KREUSA - DR. DALI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L04
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - FLOS MOD. TIGHT LIGHT 4W x TOP LED 2x1W 1988m total 3000K CRI80 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L05
	CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED - FLOS MOD. THE BLACK LINE TRIM 2 SPOTS LED 8,5W 42° FLOOD (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L06
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED - FLOS MOD. LIGHT SUPPLY FIXED TRIM DIMMABLE LED 28W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L07
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SURFACE - FLOS MOD. ST PRO SURFACE 150 DIMMER PKG., LED ARRAY 23,5W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L08
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI TRIMD - FLOS ARCHITECTURAL MOD. ST SPOT TRACK DIR DR. DALI LED 3K 15W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L09
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI CEILING - FLOS MOD. TRACK (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L10
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED SPOT - FLOS ARCHITECTURAL MOD. THE TRADING MAGNET RECESSED - FLOS ARCHITECTURAL MOD. LIGHTLIGHT WALL CONTROL COMPATIBILE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L11
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED - FLOS ARCHITECTURAL MOD. SPOT 120 DALI LED ARRAY 12,5W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L12
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL TRACK - FLOS ARCHITECTURAL MOD. LIGHTLIGHT WALL EYST. TR. L= 200 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L13
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - FLOS ARCHITECTURAL MOD. LIGHTLIGHT WALL SHORTSIDE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L14
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION - FLOS ARCHITECTURAL MOD. THE TRADING MAGNET SURFACES/SUSPENSION PROFILE DALI+TRIPLON SMART CONTROL (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L15
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION - FLOS ARCHITECTURAL MOD. THE TRADING MAGNET SURFACES/SUSPENSION PROFILE DALI+TRIPLON SMART CONTROL (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L17
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI TRACK FLOS ARCHITECTURAL MOD. SPOT 96 DRIVER DALI LED 4,5W 14° SPOT (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L18
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION FLOS BEDPOSE MOD. LIGHT RING 5800 LED 41W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L19
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION FLOS BEDPOSE MOD. LIGHT RING 3300 LED 20W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L21
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENDED FLOS BEDPOSE MOD. LIGHT RING 1300 LED 50W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L22
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI TRIMD - FLOS ARCHITECTURAL MOD. ST SPOT TRACK DIR DR. DALI LED 3K 15W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L23
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI CEILING - FLOS MOD. TRACK (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L24
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI CEILING - FLOS MOD. TRACK (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L25
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - FLOS OUTDOOR MOD. MINIFRAMO ON LED 230x90h 52W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L26
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SPOT - FLOS OUTDOOR MOD. LOTA POWER LED DIRENTABLE (ml 1.2M (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L27
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - SIMES MOD. LINEAR CORNICIONE COPTO LED 11W 350K (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L28
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION - ELLEDN MOD. IPLAN LED 40W 300 DIDIM UGR<19 - CRI>90 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L29
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION/SURFACE - DEANO MOD. EDICLED 3726AN 44W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L31
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - PLAYLED MOD. 55P+CT STRIPLED 14.5W/ML IP55 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L32

PIANTA PIANO PRIMO_scala 1/100

PIANTA PIANO AMMEZZATO 2_scala 1/100



LEGENDA: DISTRIBUZIONE SECONDARIA

- REALIZZAZIONE PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SPECIALE A PAVIMENTO TRAMITE INSTALLAZIONE DI CASSETTA DA INCASSO PER PAVIMENTO GALLEGGIANTE, DOTATA DI N.2 PRESE 10/16A+T, N.2 PRESE UNEL, N.2 PRESE RJ45 CAT.6 E N.1 PRESA VGA, PER LA FUTURA ALIMENTAZIONE DI EVENTUALI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE A DERIVARE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DEL SALVACO ELETTRICO SPECIALE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, DOVRA' ESSERE REALIZZATA UNA LINEA DEDICATA DA QUADRO ELETTRICO DI ZONA, PROTETTA DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DA 16A (IL TUTTO DEBITAMENTE DIMENSIONATO)
- REALIZZAZIONE PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SPECIALE A PAVIMENTO TRAMITE INSTALLAZIONE DI CASSETTA DA INCASSO PER PAVIMENTO GALLEGGIANTE, DOTATA DI N.2 PRESE 10/16A+T, N.2 PRESE UNEL, N.2 PRESE RJ45 CAT.6 E N.1 PRESA VGA, PER LA FUTURA ALIMENTAZIONE DI EVENTUALI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE A DERIVARE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE SPECIALE SOTTOPAVIMENTO GALLEGGIANTE O SOTTOPANCIA (IN ALTERNATIVA DOVE NON SIA POSSIBILE REALIZZARE LA PRECEDENTE SOLUZIONE) E DA UNA LINEA DEDICATA DA QUADRO ELETTRICO SPECIALE ALLE VERIFICHE PRIMA IN CAMPO, AVVERRA' MEDIANTE LA POSA DI CAVI D'ALIMENTAZIONE DEL TIPO FG17 DI SEZIONE ADEGUATA, SU PERCORSI DEDICATI, DA DEFINIRSI IN FASE DI LAVORAZIONE CON LA D.L. E LA PROPRIETA', SARANNO UTILIZZATI CAVI DI SEZIONE MINIMA 3x2,5mmq. PER LE LINEE DI ALIMENTAZIONE DEI CAVI ALL'INTERNO DELLE VETRINE, E CAVI DI SEZIONE MINIMA 3x4 mmq. E CAVI UTP CAT6A/7 GUAINA LSZH CAT.6/ CAVO HDMI E CAVI AUDIO.
- REALIZZAZIONE RISALITA PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SPECIALE EROGATA MEDIANTE LA POSA A VISTA DI CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE DI SEZIONE MINIMA 3x2,5mmq. PER LA FUTURA MOTRICE, CAVO UPP GUAINA LSZH CAT.6, PER GLI IMPIANTI DATI/TVCC E CAVI HDMI ED AUDIO, PER I SEGNALI VIDEO ED AUDIO, CAVI UTP CAT6A/7 GUAINA LSZH CAT.6/ CAVO HDMI ED AUDIO. TUTTI I SEGNALI SARANNO DIRETTAMENTE IN RAME PER I RACCORDI AUX VERSO PIANI DI CARICO.

KEY-PLAN_scala 1/500



KEY-SECTION _scala 1/500



Note:
La fornitura e posa in opera delle apparecchiature relativamente al multimediale, afferiscono esclusivamente al II Lotto di intervento. La presente tavola impiantistica riporta esclusivamente i punti di alimentazione elettrico e speciali.

COMMENDA di SAN GIOVANNI di PRÈ
ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
MEI | MUSEO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

COMMITTENTE | COMUNE DI GENOVA DIREZIONE PROGETTAZIONE | arch. Luca Patrone
arch. Mirco Grassi | RUP direttore attuazione nuove opere
dott. Piergiorgio Campodonico| direzione scientifica progetto esposito

☐ **PROGETTO DEFINITIVO** ■ PROGETTO ESECUTIVO | lotto 1

GNOSIS progetti
via medina 40 | 80133 | napoli
+39 081 5523312
corso alcide de gasperi 278 | 70125 | bari
gnosis@gnosis.it
www.gnosis.it

resp. integrazioni specialistiche e coordinamento:
arch. Francesco Felice BUONFANTINO
project manager:
arch. Federica DE STEFANO
rapporti con gli enti e supporto al coordinamento:
arch. Andrea MARTINUZZI
tecnologie per l'allestimento museografico:
Limite Ad

responsabile architettura:
arch. Francesco F. BUONFANTINO
responsabile strutture:
ing. Riccardo AUTIERI
responsabile impianti meccanici:
ing. Enrico LANDOLFO
responsabile impianti elettrici:
ing. Antonio PERILLO
responsabile protezione antincendio:
ing. Antonio PIVIELLO
responsabile sicurezza:
arch. Francesco F. BUONFANTINO
consulenza scientifica restauro architettonico:
prof.arch. Renata PICONE
consulenza scientifica allestimenti energetica:
arch. Tiziana D'ANIELLO

GN 62-18-GF | **PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI** | **PE-IE11**
IMPIANTO DI FORZA MOTRICE, TRASMISSIONE DATI E CHIAMATA
cod. commessa | fig. tavola | **ALLARME WC DISABILI: PIANO PRIMO ED AMMEZZATO 2** | versione
Gnosis\2018\GN.62.18_GP Genova Museo dell'Emigrazione

rev.	descrizione	scala	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da
00	PRIMA EMISSIONE	1:100	14.12.2019	A1+	LP	LP	AP
01	REVISIONE PRIMO REPORT DI VERIFICA	1:100	20.03.2020	A1+	LP	LP	AP
02	revisione teb funzionali	1:100	10.06.2020	A1+		AP	AP