LEGENDA SIMBOLI E PARTICOLARI INSTALLATIVI TIPOLOGICI

DETTAGLIO TIPO - 01
PARTICOLARE INSTALLATIVO CASSETTA DA INCASSO

DETTAGLIO TIPO - 02
POSTAZIONE DI LAVORO A PARETE/PAVIMENTO

DETTAGLIO TIPO - 03
INSTALLAZIONE CANALINE IN PAVIMENTO FLOTTANTE - SOVRAPPOSTE O AFFIANCATE

1) MENSOLA IN ACCIAIO ZINCATO
2) STAFFA DI FISSAGGIO
3) CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC IP65
4) PASSERELLA A FILO CAVI DI SEGNALE
5) PASSERELLA A FILO CAVI DI POTENZA
6) PASSERELLA A FILO CAVI DI POTENZA E DI SEGNALE NUNITA DI SETTO DI SEPARAZIONE

DETTAGLIO TIPO - 04
ESEMPIO INSTALLATIVO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NEI LOCALI TECNICI



DETTAGLIO TIPO - 05
PARTICOLARE RIVELATORE DI FUMO IN AMBIENTE



DETTAGLIO TIPO - 06
PARTICOLARE RIVELATORE DI FUMO IN PAVIMENTO FLOTTANTE

DETTAGLIO TIPO - 07
PARTICOLARE PANNELLO ALLARME INCENDI (OTTICO/ACUSTICO) E PULSANTE ALLARME

DETTAGLIO TIPO - 08
PARTICOLARE DIFFUSORE SONORO EVAC IN AMBIENTE



DETTAGLIO TIPO - 09
PARTICOLARE BINARIO ELETTRIFICATO



LEGENDA: IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC

	CENTRALE EVAC COMPATTA A 6 ZONE
	DIFFUSORE QUADRATO PARETE/SOFFITTO IN METALLO 6W EN54-24 Eva/DX: IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA
	PROIETTORE BIDIREZIONALE 6+6W EN54-24 Eva/DX: IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA
	POSTAZIONE REMOTA PER CHIAMATE DI EMERGENZA CON 12 ZONE EN54-16
	MICROFONO A STELO
	PROIETTORE MONODIREZIONALE ANTIVANDALO 25W EN54-24

LEGENDA: IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

	CENTRALE ANTINCENDIO INDIRIZZATA ESPANDIBILE
	PANNELLO ACUSTICO LUMINOSO ALLARME INCENDIO CON SIRENA LAMPEGGIANTE
	INDICATORE LED DI SEGNALAZIONE PER RILEVATORI SOTTOPAVIMENTO GALLEGGIANTE (v. INSTALLAZIONE A PAVIMENTO
	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO v. INSTALLAZIONE A SOFFITTO -op- INSTALLAZIONE SOTTO PAVIMENTO v. INSTALLAZIONE A PARETE IN VANO TECNICO (CAVEDIO, VANO ASCENSORE, ecc)
	MODULO INDIRIZZATO PER COLLEGAMENTO BARRIERE LINEARI DI FUMO
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO DA 5 - 60mt
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO DA 5 - 30mt
	TRASLATORE DI SEGNALE WIRELESS
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO WIRELESS v. INSTALLAZIONE A SOFFITTO
	PULSANTE DI SEGNALAZIONE IN CASSETTA STAGNA A ROTTURA DI VETRO
	PORTA D'PORTONE REI CON ELETTROMAGNETE 60KG

LEGENDA: IMPIANTI SPECIALI

	SPIA DI SEGNALAZIONE + RONZATORE
	PULSANTE DI TACITAZIONE ALLARME (RESET)
	PULSANTE DI CHIAMATA A TRAVE
	NODO EQUIPOTENZIALE
	POZZETTO IN CLS DIMENSIONE 40x40/60x60CM CONTENTE DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO DA 1,5MT COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA

LEGENDA: IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALE

	SCATOLA PORTAUTILITI DA INCASSO
	SCATOLA PORTAUTILITI DA ESTERNO A PARETE
	SCATOLA PORTAUTILITI DA ESTERNO A PARETE CON CONTENITORE A TENUTA STAGNA
	LAMPADA D'EMERGENZA LED CM 11W CON AUTONOMIA 1 90MIN DOTATE DI PITTOGRAMMA PER LA INDICAZIONE DELLE VIE DI ESODO
	PRESA BIPASSO 10/16A STANDARD ITALIANO
	PRESA UNEL 10/16A STANDARD TEDESCO
	ANTENNA ACCESS POINT WI-FI WIRELESS
RJ45	PRESA RJ45 UTP CAT.6
	QUADRO ELETTRICO DI ZONA
	ARMADIO RACK DI ZONA
	CAVIDOTTO CORRUGATO IN PVC
	CANALINA METALLICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DIMENSIONE VARIABILE
	CANALINA METALLICA DA SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPECIALI DIMENSIONE VARIABILE
	QUADRETTO PRESE INDUSTRIALE COMPOSTO DA N.2 PRESE CEE 220V-T. N.2 PRESE 400V 3P+T+N. N.02 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 16A 4P.
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA COMPLETO DI TUBAZIONE, CASSETTA DI DERIVAZIONE E CAVO FG17, CON LINEA DEDICATA DA QUADRO ELETTRICO DI ZONA, PROTETTA DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DA 16A (IL TUTTO DIMENSIONATO DIMENSIONATO)
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE DATI COMPLETO DI TUBAZIONE, CASSETTA DI DERIVAZIONE E CAVO FG17, CON LINEA DEDICATA DA ARMADIO RACK DI RIFERIMENTO.
	NODO E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI SUPPLEMENTARI

LEGENDA: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

	TELECAMERA IP MINICAM 2MP 2.7 - 13MM 4 COLORI PER INTERNI TrueVA IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA v. INSTALLAZIONE A SOFFITTO
	TELECAMERA BULLET 2MPV 2.7 - 13MM IR40 4 COLORI PER ESTERNI TrueVA IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA
MONITOR 19"	MONITOR 19" LED HD
NVR 16 CANALI	VIDEOREGISTRATORE DI RETE NVR 16 FLUSSI VIDEO 5MP
SWITCH 8 PORTE	SWITCH DI RETE 8 PORTE GIGABIT POE

LEGENDA: IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE

CONTACTO	CONTATTO MAGNETICO WIRELESS
ESPANSIONE WIRELESS	ESPANSIONE WIRELESS
CENTRALE ANTINTRUSIONE IN BOX METALLICO	CENTRALE ANTINTRUSIONE IN BOX METALLICO
TASTIERA SAFE KEY ALFANUMERICA	TASTIERA SAFE KEY ALFANUMERICA
SIRENA PIEZOELETTRICA INTERNA IN CONTENITORE PLASTICO	SIRENA PIEZOELETTRICA INTERNA IN CONTENITORE PLASTICO
SIRENA PER ESTERNI CON LAMPEGGIANTE A LED WIRELESS 103DB 1W	SIRENA PER ESTERNI CON LAMPEGGIANTE A LED WIRELESS 103DB 1W

LEGENDA: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

LMN-QGPX YY (Es)		ID
	INTERRUTTORE A RAGGI INFRAROSSI PASSIVI (TECNOLOGIA PIR)	
	INTERRUTTORE UNIPOLARE 10/16A	
	DEVIATORE 10/16A	
	COMANDO CENTRALIZZATO PER L'ACCENSIONE, SPEGNIMENTO E REGOLAZIONE DELLE LUCI EQUIPAGGIATO CON DRIVER DALI	
LMN-QGPX YY (Es)	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CORPO ILLUMINANTE Mn IDENTIFICATIVO TIPOLOGIA - QGPX - QUADRO DI RIFERIMENTO (P, PIANO) YY - CIRCUITO DI RIFERIMENTO - En: ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA	
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI MILLWORK - FLOS BESPOKE MOD. ILLNE - DRIVER DALI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L01
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED SPOT - FLOS OUTDOOR MOD. IGGINI LZ3N3WAS - NCO844 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L02
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION - FLOS BESPOKE MOD. PROFILO CALANDRATO A MISURA - DR. DALI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L04
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - FLOS MOD. TIGHT LIGHT 48 x TOP LED 2x10W 1866lm total 3000K CRI90 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L05
	CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED - FLOS MOD. THE BLACK LINE TRIM 2 SPOTS LED 8.5W 42° FLOOD (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L06
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED - FLOS MOD. LIGHT SUPPLY FIXED TRIM DIMMABLE LED 28W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L08
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SURFACE - FLOS MOD. ST PRO SURFACE 150 DIMMER INCL. LED ARRAY 23.5W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L09
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI TRIMD - FLOS ARCHITECTURAL MOD. ST SPOT TRACK DIM DR. DALI LED 34.1W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L10
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI CEILING - FLOS MOD. TRACK (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L11
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED SPOT - FLOS ARCHITECTURAL MOD. THE TRADING MAGNET RECESSED SPOT LIGHTING SYSTEM - DALI DIMMABLE CONTROL COMPATIBLE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L12
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED - FLOS ARCHITECTURAL MOD. SPOT 120 DALI LED ARRAY 12.5W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L13
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL TRACK - FLOS ARCHITECTURAL MOD. LIGHTLIGHT WALL SYST. TR. LV 20W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L14
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL TRACK - FLOS ARCHITECTURAL MOD. LIGHTLIGHTING WALL SHORTLINE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L15
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION - FLOS ARCHITECTURAL MOD. THE TRADING MAGNET SURFACE/SUSPENSION PROFILE DALI+15V/PUSH SMART CONTROL (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L17
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI TRACK FLOS ARCHITECTURAL MOD. SPOT 96 DRIVER DALI LED 4.5W 14° SPOT (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L18
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION FLOS BESPOKE MOD. LIGHT RING 1500 LED 41W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L19
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION FLOS BESPOKE MOD. LIGHT RING 1000 LED 30W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L21
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION FLOS BESPOKE MOD. LIGHT RING 1500 LED 50W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L22
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI TRIMD - FLOS ARCHITECTURAL MOD. ST SPOT TRACK DIM DR. DALI LED 34.1W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L23
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI CEILING - FLOS MOD. TRACK (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L24
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI CEILING - FLOS MOD. TRACK (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L25
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - FLOS OUTDOOR MOD. MARTINACO CW LED 20W-WW 525lm (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L26
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - FLOS OUTDOOR MOD. MARTINACO CW LED 20W-WW 525lm (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L27
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SPOT - FLOS OUTDOOR MOD. LOTA POWER LED DIRECTIONABLE 24V 3.2W (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L28
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - SIMES MOD. LINEAR CONFIDENCE COPTO LED 11W 350K (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L29
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION - ELLEDN MOD. PLAN LED 40W 3000K UGR<19 - CRI>90 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L30
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION/SURFACE - OSRAM MOD. EDALED 3.0/3.5/4.0 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L31
	CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - PLAYLED MOD. 59P+CT STRIPLED 14.5W/M, IP55 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E INDICATIVO, IL MODELLO)	L32

PIANTA PIANO PRIMO_scala 1/100


N
Via A. Doria
Vico S. Domenico
Piazza della Commenda
Via pag
Scala di Profilo
Passerella a rete 400x60mm con setto separatore (impianti elettrici e speciali)